

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 3/2024

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 859418943001-999

**Provedení 1) T400-N1-D-Vm-L01150-G(500)M
T400-N1-D-Vm-L01200-G(500)M**

2. Zamýšlené použití: Konstrukční díly určené pro spojení mezi spalínovým hrdlem spotřebiče a sopouchem komínu.

Tloušťka plechu třídy 11 375 (DIN 1.0330): 1,5 a 2 mm

Název	Světlost	Délka v mm (úhel)
Trubka	120,130,145,150,160,180,200	1000,500,330,250
Trubka s čistícím otvorem	120,130,145,150,160,180,200	1000,500,330,250
Trubka s klapkou	120,130,145,150,160,180,200	1000,500,330,250,130
Koleno 90°	120,130,145,150,160,180,200	90°
Koleno 90° s klapkou	120,130,145,150,160,180,200	90°
Koleno 90° s čistícím otvorem	120,130,145,150,160,180,200	90°
Koleno 45°	120,130,145,150,160,180,200	45°
Koleno 45° s čistícím otvorem	120,130,145,150,160,180,200	45°
Redukce kouřovodu	120,130,145,150,160,180,200	140
Redukční přechod	120,130,145,150,160,180,200	70
Teplovzdušný výměník	120,130,145,150,160,180,200	300-720
Kolena stavitelná 0°-180°	120,130,145,150,160,180,200	0-180°
T kus	120,130,145,150,160,180,200	500-250
Y kus	120,130,145,150,160,180,200	500-300

3. Výrobce: AMETALTOP s.r.o., Pivovarská 841, Česká Kamenice, 407 21

4. Zplnomocněný zástupce: není relevantní

5. Systém/systémy: POSV: 2+

6. Harmonizovaná norma: ČSN EN 1856-2:2010

Oznámený subjekt: Pavus a.s., oznámený subjekt 1391, provedl zkoušku dle ČSN EN 1856-2, protokol č. PR-17-3.007 o zkouškách plynotěsnosti, tepelným namáháním, tepelným rázem; vydal certifikát o shodě řízení výroby č. 1391-CPR-2017/0081.

7. Evropský dokument pro posuzování: není relevantní

8. DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI

Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	27 kN	ČSN EN 1856-2
Požární odolnost	G(200)	ČSN EN 1856-2
Plynotěsnost	Tlaková třída N1	ČSN EN 1856-2
Průtočný otvor	Střední hodnota drsnosti: 1 mm	ČSN EN 1856-2
Tepelný odpor	Není požadováno	NPD
Odolnost proti tepelnému rázu	Vyhovuje - teplotní třída T400	ČSN EN 1856-2
Pevnost v tahu za ohybu	560 N	ČSN EN 1856-2
Odolnost proti korozi	Deklarace ocel 11375	ČSN EN 1856-2
Trvanlivost ohybové pevnosti	Splňuje	NPD
Trvanlivost pevnosti v tlaku	Splňuje	NPD
Mrazuvzdornost	Splňuje	ČSN EN 1856-2

9. PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1391-CPR-2017/0081/O

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Amešný Michal, jednatel

dne 1. 5. 2024